Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3615SB-ADF28KMC-I0

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Turret IP Prime de 5 MP Tri-Guard. Integra funciones avanzadas de analítica para la clasificación precisa de personas y vehículos, combinándose con disuasión activa emitiendo alertas luminosas y sonoras, con opciones de sonidos pregrabados o personalizados.

• Cámara Turret IP | Gama Prime

• 5 MP (3072x1728)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima: 0.002 lux

• 0 lux con luz sumplementaria

• Alcance IR 30 m

• Alcance luz blanca 30 m

• Conteo de flujo de personas y monitoreo de aglomeraciones

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Disuasión activa: luz roja y azul en conjunto con sirena para alertar intrusos

• Tri-Guard: Integra SIP y disuasión activa en una sólo cámara IP. No solo alertará cuando un evento suceda, sino tendrá información a color en ambientes oscuros. Tri-Guard incluye alerta por luz roja y azul, que es más notoria que la luz blanca

• WDR 120dB

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• PoE

• Ranura para Micro SD hasta 512 GB

• IP67

• Metal y plástico

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (3072x1728)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 110º V: 58.7º D: 130º
DORI	D: 63 m O: 25.2 m R: 12.6 m I: 6.3 m
Tasa Main Stream	5MP (2880x1620)@30 fps; 4MP (2560x1440)@30 fps; 1080p (1920x1080)@30 fps; 720p (1280x720)@30 fps
Tasa Extra Stream	720p (1280x720)@30 fps; D1 (720x76@30 fps; 640x360@30 fps; 2CIF (704x288)@30 fps; CIF (352x288)@30 fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Iluminación mínima	Color: 0,002 lux (F1.0, AGC ON) 0 lux con Luz suplementaria
Iluminación suplementaria	Luz híbrida Alcance IR: 30 m Alcance luz blanca: 30 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Análisis estadístico	Conteo de flujo de personas. Monitorización de la densidad de multitud.
UMD	Integra Ultra Motion Detection (Detección de movimiento avanzada).
Funciones inteligentes	Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Material	Metal y plástico
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	Ø 111 x 95 (Al) mm
Peso	410 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso