Ficha técnica JM Distech

XS-IPPT470-5ESW-FC-AI2

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara PT IP

• 1/2.8" STARVIS™ CMOS

• 5 Megapíxel Lente fija 4mm

• Full-Color

• WIFI 2,4 GHz

• Luz dual: IR y Luz blanca hasta 30m

• Alarma sonora y luminosa

• DWDR

• 3DNR

• Audio bidireccional

• Micrófono y Altavoz integrado

• Grabación en tarjeta MicroSD hasta 512GB

• Detección de humanos con disuasión activa

• Media velocidad 62º/segundo

• H.265+

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8” STARVIS CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2560 × 1920)
Lente	4 mm
Full-Color	Sí
Tasa Main Stream	5M(1–20 fps),4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps)
Compresión	D1/CIF (1–25/30 fps)
Iluminación mínima	Color: 0.05 lux@F2.0 B/W: 0.005 lux@F2.0 0 lux (IR/white light on)
IVS	Tripwire; intrusión
Detección humana	Sí
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, IVS, ROI, Privacy Masking
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Active Deterrence	Advertencia de luz blanca, Alarma de advertencia de sonido
Interfaz de red	Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE802.11n/b/g) / Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 512GB
Audio	Altavoz y micrófono incorporado
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1
E/S de audio	1/1
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 1,5 A
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP66, TVS 2000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; Protección transitoria de voltaje
Dimensiones	Φ111 (mm) x 140.5 (mm)
Peso	0,5 Kg

Contenido

- Cámara IP PTZ
- Materíal para instalación
- Instrucciones de uso
- Incluye brazo a pared