Ficha técnica JM Distech

RG-EST310 V2

Marca: REYEE

Descripción

El RG-EST310 V2 lleva la simplicidad del despliegue inalámbrico a un nuevo nivel de fiabilidad. Esta segunda generación ha sido refinada para ofrecer una mayor resistencia a las interferencias en la banda de 5 GHz, garantizando que el streaming de tus cámaras IP no sufra micro-cortes incluso en entornos con alta densidad de señales. Su tecnología 802.11ac Wave 2 permite gestionar un ancho de banda de 867 Mbps, lo que se traduce en una capacidad real para mover múltiples cámaras Full HD sin despeinarse.

Lo que hace que el V2 destaque es su capacidad de gestión "invisible". Al venir emparejados de fábrica, solo necesitas montarlos y alinearlos usando los indicadores LED de intensidad de señal integrados. Una vez encendidos, el sistema se integra automáticamente en la App Ruijie Cloud, permitiéndote reiniciar el equipo, actualizar el firmware o comprobar el estado del enlace desde tu sofá. Con su carcasa reforzada IP54, el RG-EST310 V2 está diseñado para ser el centinela silencioso de tu red, aguantando tormentas y sol extremo sin degradar el rendimiento.

• Reyee

• Dispositivo para Radioenlaces de alta potencia en 5 GHZ

• IP54 , apto para exteriores

• Puede ser configurado como CPE de un radioenlace y como AP de un radioenlace

• Protocolo propio que, permite conexiones de hasta 867 Mbps para 5 GHz

• Tecnología MIMO con antenas direccionales 10 dBi para proporcionar una cobertura horizontal: 60°, vertical: 30°- Rango de temperatura de -30 a 50 ºC

• Conexión hasta 1 km

• 2 unidades emparejadas

Especificaciones

Modo de Operación	Punto a Punto / Punto - Multipunto (Hasta 5 CPE)
Estándar Inalámbrico	Protocolo Propietario
Frecuencias	5 GHz
Potencia máxima de transmisión	250 mW
Antena integrada	10 dBi direccional
Gestión	Configuración por interfaz web
Puertos	2x 10/100Base-T RJ45
Alimentación	12 VDC y 24 VDC no estándar POE
Temperatura funcionamiento	-30 °C ~ 50 °C
Dimensiones	47 (Fo)×76 (An)×37 (Al) mm
Peso	350 g
Distancia	Hasta 1 km

Contenido

- 2x RG-EST310-V2
- 2x Inyectores PoE Pasivo
- Instrucciones