Ficha técnica JM Distech

RG-EG105GW(T)

Marca: REYEE

Descripción

El Ruijie Reyee RG-EG105GW(T) es un router inalámbrico todo-en-uno diseñado para ofrecer una conectividad Wi-Fi 5 (802.11ac) de doble banda con una velocidad combinada de 1267 Mbps. Este modelo destaca por su versatilidad, ya que integra las funciones de router, punto de acceso y controladora de red, permitiendo gestionar una infraestructura completa y escalable de dispositivos Reyee desde una única interfaz centralizada.

Este dispositivo RG-EG105GW(T) está equipado con 5 puertos Gigabit y soporta hasta 2 puertos WAN con balanceo de carga para maximizar la disponibilidad de internet. Gracias a su soporte nativo de la tecnología Reyee Mesh, permite ampliar la cobertura de forma sencilla y sin cables, soportando hasta 100 usuarios concurrentes con estabilidad. Al igual que el resto de la gama profesional, se administra de forma gratuita a través de Ruijie Cloud, facilitando la configuración de portales cautivos y el control de aplicaciones de forma remota.

• Reyee

• Router Wi-Fi Controlador Gestionable

• 5 Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps

• Hasta 4 puertos como WAN para Failover y Balanceo de Carga

• Hasta 600 Mbps de ancho de banda

• Hasta 100 clientes concurrentes

• Autodescubre, configura, organiza y gestiona dispositivos Ruijie

• Permite controlar hasta 32 dispositivos (AP, NBS) + 128 Switches ES

• Potente e intuitivo manejo con la nube gratuita de Ruijie

Especificaciones

Interface	4 puertos LAN 10/100/1000 Mbps , 1 puerto WAN (3 Puertos LAN/WAN configurables)
Conectividad Wi-Fi	Wi-Fi 5 Wave 2 2x2 MIMO Rendimiento 2.4GHz: 300Mbps Rendimiento 5GHz: 867Mbps
Mesh	Compatible con tecnología Reyee Mesh AP (su señal puede ser repetida por AP Reyee RG-RAP)
CPU	Dual Core 880MHz
RAM	256MB DDR3
Flash	32MB
Número máximo de clientes	100
Ancho de banda	Hasta 600 Mbps
Tecnologías	Tunelización Cloud Control y bloqueo de aplicaciones (Librería con más de 100 aplicaciones) Filtrado Web Políticas y Control de Ancho de Banda automático (Smart Flow Control) Monitorización de Tráfico en Tiempo Real Portal Cautivo: One Click / Voucher / Usuario+Contraseña / SMS Enrutamiento basado en políticas (PBR) Redundancia y balanceo de carga Reglas de control de acceso (ACL) Prevención de ataques (Ping / Escaneo de Puertos / Inundación SYN / Spoofing)
Gestión en Modo Router	Puede controlar hasta 32 dispositivos (APs y Switches NBS) + 128 Switches ES
Temp. funcionamiento	0º C ~ +40º C
Dimensiones	120 (Al) x 28 (An) ×120 (Fo) mm
Peso	560 g

Contenido

- Router
- Instrucciones de uso
- Kit de montaje Pared
- Adaptador DC 12V/1.5A