Ficha técnica JM Distech

XS-SW0604HIPOE-F-60-DIN

Marca: X-SECURITY

Descripción

El XS-SW0604HIPOE-F-60-DIN es un switch industrial diseñado para nodos de videovigilancia que exigen potencia y fiabilidad en espacios reducidos. Su característica clave es el soporte de Hi-PoE de 60W en su primer puerto, lo que permite alimentar cámaras motorizadas o iluminadores sin fuentes adicionales. Al contar con dos puertos de Uplink (uno Gigabit en cobre y otro en SFP para fibra), ofrece una versatilidad total para conectar el nodo a la red troncal, garantizando una transmisión de datos fluida y sin cuellos de botella.

Construido para resistir, su chasis metálico IP30 protege la electrónica contra impactos y permite una disipación térmica pasiva eficiente, operando sin fallos hasta los 65 °C. La inteligencia de hardware PoE Watchdog añade una capa de seguridad crítica al monitorizar las cámaras y reiniciarlas automáticamente si dejan de responder. Es la pieza perfecta para cuadros eléctricos de exterior, donde la robustez industrial y la gestión inteligente de la energía son fundamentales para mantener la continuidad del servicio.

• X-Security

• Switch con carril DIN

• 4 puertos RJ45 10/100 Mbps + 1 Uplink Port 100/1000 Mbps

• 1 Puerto Gigabit SFP

• Soporta alimentación PoE hasta 60 W en total para todos los puertos

• Hasta 60W en el puerto 1 y hasta 30W en los puertos 2-4

• Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE

• Montaje en carril Din

Especificaciones

Velocidad puertos	4 x 10/100 Mbps + 1 x 100/1000 Mbps + 1 x 10/100/1000 Mbps Base-T
Suministro de energía eléctrica	Hasta 60W (HI-POE) en el puerto 1 y hasta un máximo de 30W entre los puertos 2-4 (60 W para todo el dispositivo)
Características PoE	Según norma Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Instalación	Carril DIN
Alimentación	DC 48 V ~ 57 V
Temperatura de funcionamiento	-30º C ~ 65º C
Sistema de Enfriamiento	Diseño pasivo por convección natural (Fanless / Sin ventilador)
Dimensiones	108 (Fo) x 30 (Al) x 150 (An) mm
Peso	440g

Contenido

• Switch PoE X-Security

• Adaptador AC/DC

• Instrucciones de uso