Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3614LB-ADF28K-H

Marca: UNIVIEW

Descripción

Las cámaras de la gama Easy de Uniview (-H) con tecnología UMD (Ultra Motion Detection) destacan por su calidad. UMD es una avanzada función que permite detectar movimientos con una precisión del 90%, un alcance de 15 metros y la posibilidad de configurar hasta 8 zonas de detección, minimizando falsas alarmas.

• Uniview

• Cámara Turret IP

• Gama EasyBasic

• 1/2.9" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD de hasta 128GB

• Micrófono Integrado

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/2.9” Progressive Scan CMOS
Resolución de imagen	4 Megapixel (2688X1520)
Tasa main stream	4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 2MP (1920*1080), Max 30fps
Tasa Extra stream	D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;
Compresion	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.01Lux (F1.6, AGC ON)
Alcance infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
UMD	Soporta detección de movimiento ultra
Día/noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	Micrófono Integrado
Video backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Interfaz red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 4 W, PoE IEEE802.3af
Temp.funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	Φ118 x 97mm
Peso	300 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso