Ficha técnica JM Distech

UV-IPC-B125-APF28

Marca: UNIARCH

Descripción

• Uniarch

• Cámara Bullet IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2592x1944)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 Base TX

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• IR CUT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Uniarch
Sensor de imagen	1/3”, progressive scan, CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2592x1944)
Tasa Main Stream	5 Mpx (1 ~ 20 FPS)
Tasa Extra Stream	720p (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color), 0 Lux con IR
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro automático ICR
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 4.5 W, PoE
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	144 (Al) x 60 (An) x 65 (Fo) mm
Peso	190 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso