Ficha técnica JM Distech

RG-ES110F-P

Marca: REYEE

Descripción

El Ruijie Reyee RG-ES110F-P representa el equilibrio perfecto entre potencia, durabilidad y simplicidad para sistemas de videovigilancia y redes comerciales de pequeño y mediano tamaño. Diseñado con un chasis metálico robusto, este switch garantiza una disipación de calor pasiva altamente eficiente, permitiendo un funcionamiento continuo 24/7 sin necesidad de ventiladores, lo que lo hace ideal para oficinas silenciosas o armarios de telecomunicaciones. Sus 8 puertos PoE permiten alimentar de forma centralizada cámaras IP, terminales de voz y puntos de acceso, mientras que sus dos puertos de enlace ascendente (Uplink) de 1000 Mbps aseguran que el tráfico masivo de datos hacia la red principal no sufra interrupciones ni retardos.

Este modelo incorpora la inteligencia PoE Watchdog, una característica esencial para la continuidad del servicio que monitoriza en tiempo real el estado de los dispositivos conectados; si detecta que una cámara ha dejado de responder, el switch realiza un ciclo de encendido en el puerto para reiniciarla automáticamente. Además, cuenta con protección profesional contra rayos de 4 kV, actuando como una barrera de seguridad para tus equipos frente a inestabilidades eléctricas. Es una solución de "instalar y olvidar" que combina la resistencia mecánica con funciones de autogestión de nivel empresarial.

- Reyee
- Switch de sobremesa
- 8 puertos RJ45 10/100Mbps
- 8 Puertos PoE+ 802.3af/at
- 2 Puertos Uplink 10/100Mbps
- Potencia PoE Total 110W
- Carcasa de metal
- Velocidad autonegociable
- Diseño sin ventilador
- Aislado de Puertos
- Poe Extendido
- Poe Watchdog -Tecnología de ahorro de energía
- Visible en Ruijie Cloud, pero no gestionable
- Plug and Play

Especificaciones

Interface	8 puertos RJ45 (2 Uplink + 8 Downlink)
Velocidad puertos	8 puertos RJ45 10/100Mbps + 2 Uplink 10/100Mbps
Características del PoE	8 Puertos 802.3af/at PoE+ Hasta 30W por puerto Potencia PoE total de 110W
Funciones	Aislado de Puertos, Poe Watchdog, Poe Extendido,
Gestión	No gestionable, pero visible desde Ruijie cloud si al menos hay un sw gestionable en la instalación
Ancho de Banda	2 Gbps
Tasa de Reenvío de Paquetes	1, 48 Mbps
Tabla MAC	8K
Tecnologías Soportadas	Modo Auto-Negociación / Auto MDI/MDIX
Protección de sobretensiones	4 kV
Alimentación	100~240vAC 3.0A
Consumo Máximo	< 110W
Temperatura de funcionamiento	0º C ~ 45º C
Dimensiones	166 x 132,6 x 43 mm
Peso	1,22Kg (con paquete)

Contenido

- 1 x Switch PoE Metálico RG-ES110F-P
- 1 x Adaptador de corriente
- 1 x Guía de instalación rápida