Ficha técnica JM Distech

DS-2CE16D0T-LFS(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High Performance CMOS

• HD 1080p (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• Audio sobre Coaxial

• Micrófono integrado

• 2D DNR

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	High Performance CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	101º (H), 56º (V), 118º (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart IR Alcance 30 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, AE, Función espejo,
Comunicación	HIKVISION-C
Audio	Micrófono integrado (Audio a través de cable coaxial en tecnología TVI)
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 3.3 W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	138.8 (Fo) x 60.9 (An) x 57.9 (Al) mm
Diámetro de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	266 g

Contenido

- Cámara Bullet 4N1 Hikvision Value
- Material de montaje
- Instrucciones de uso