Ficha técnica JM Distech

RG-ES106F-P

Marca: REYEE

Descripción

El Ruijie Reyee RG-ES106F-P es un switch PoE de 6 puertos diseñado para ofrecer una conectividad de alta fiabilidad en sistemas de seguridad y redes de pequeñas empresas. Al contar con un chasis metálico de grado profesional, este equipo asegura una durabilidad mecánica excepcional y una gestión térmica pasiva eficiente, eliminando la necesidad de ventiladores y permitiendo un funcionamiento totalmente silencioso. Sus 4 puertos PoE permiten centralizar la alimentación de cámaras IP, terminales de voz o puntos de acceso, reduciendo el desorden de cables y simplificando la infraestructura.

Este modelo incorpora la inteligencia de la tecnología PoE Watchdog, que detecta de forma autónoma si una cámara u otro dispositivo deja de responder, procediendo a reiniciar el puerto PoE para restablecer el servicio sin intervención técnica. Además, sus dos puertos de enlace ascendente (Uplink) facilitan la integración simultánea con el router de internet y un grabador de video (NVR), optimizando el flujo de datos. Es la solución perfecta para quienes buscan la estabilidad del metal y la inteligencia de Ruijie en un formato compacto y fácil de usar.

- Reyee
- Switch de sobremesa
- 6 puertos RJ45 10/100Mbps
- 4 Puertos PoE+ 802.3af/at
- 2 Puertos Uplink
- Potencia PoE Total 54W
- Carcasa de metal
- Velocidad autonegociable
- Diseño sin ventilador
- Aislado de Puertos
- Poe Extendido
- Poe Watchdog -Tecnología de ahorro de energía
- Visible en Ruijie Cloud, pero no gestionable
- Plug and Play

Especificaciones

Interface	6 puertos RJ45 (2 Uplink + 4 Downlink)
Velocidad puertos	10/100Mbps
Características del PoE	4 Puertos 802.3af/at PoE+ Hasta 30W por puerto Potencia PoE total de 54W
Funciones	Aislado de Puertos, Poe Watchdog, Poe Extendido
Gestión	No gestionable, pero visible desde Ruijie cloud si al menos hay un sw gestionable en la instalación
Ancho de Banda	1,2Gbps
Tasa de Reenvío de Paquetes	0,89Mbps
Tabla MAC	2K
Tecnologías Soportadas	Modo Auto-Negociación / Auto MDI/MDIX
Protección de sobretensiones	4 kV
Alimentación	100 ~ 240vAC 2.0A
Consumo Máximo	< 54W
Temperatura de funcionamiento	0º C ~ 45º C
Dimensiones / Peso	166 x 132,6 x 43 mm
Peso	0,96 Kg (con paquete)
Smart grid	si

Contenido

- 1 x Switch PoE Metálico RG-ES106F-P
- 1 x Adaptador de corriente
- 1 x Guía de instalación rápida