## Ficha técnica JM Distech

# UV-IPC322LB-ADF28K-H

Marca: UNIVIEW

## Descripción

Las cámaras de la gama Easy de Uniview (-H) con tecnología UMD (Ultra Motion Detection) destacan por su calidad. UMD es una avanzada función que permite detectar movimientos con una precisión del 90%, un alcance de 15 metros y la posibilidad de configurar hasta 8 zonas de detección, minimizando falsas alarmas.

• Uniview

• Cámara Domo IP

• Gama EasyBasic

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• Audio

• WDR 120dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Micrófono integrado

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | EasyBasic |
| **Sensor de imagen** | 1/2.7" Progressive Scan CMOS Starlight |
| **Resolución máxima** | 2 Megapixel (1920x1080) |
| **Tasa Main Stream** | 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps |
| **Tasa Extra Stream** | 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps |
| **Compresión** | Ultra265/H.265/H.264 |
| **Lente** | 2.8 mm |
| **Iluminación mínima** | 0.01 Lux (Color) |
| **Alcance Infrarrojos** | 30 m |
| **WDR** | 120 dB |
| **Audio** | Micrófono integrado |
| **Mejoras de imagen** | Motion detection, Ultra Motion Detection (UMD), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask |
| **Funciones inteligentes** | Cruce de línea, Intrusión, Antisabotaje |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para Micro SD (hasta 256 GB) |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |
| **Protección** | Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Protección contra sobretensiones |
| **Alimentación** | DC 12 V / 5 W, PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ 60º C |
| **Dimensiones** | 83 mm (Fo) x 109 (Ø) mm |
| **Peso** | 360 g |

## Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso