Ficha técnica JM Distech

UV-XVR301-04U3

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• DVR 5n1

• Gama Easy

• 4 CH vídeo BNC (sustituibles por IP)

• AHD, TVI, CVI, CVBS

• 4 canales extra IP

• Ancho de banda soportado 40/64 Mbps

• Resolución máxima IP 8 Mpx

• Resolución máxima analógico 8 Mpx

• Audio sobre Coaxial

• Alarmas

• Salida HDMI y VGA

• UMD

• SIP

• Detección Facial

• RS485

• 2 x USB 2.0

• Ratón

• Espacio para 1 HDD de hasta 8 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Especificaciones

Gama	Easy
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 CH BNC
Configuración híbrida	4 canales IP (solo IP hasta 8 canales) sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI (4K), 1 VGA, 1 Salida BNC
Entradas / Salidas de audio	1 Canal RCA / 1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Alarmas	4 entradas / 1 salida
Resolución máxima grabación IP	4K
Cámaras analógicas soportadas	Admite entrada AHD: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps Admite entrada TVI: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps Admite entrada CVI: 8MP@15fps 5MP@25fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps Admite entrada CVBS
Codificación grabación Main Stream	8MP/5MP/4MP/1080P/720P/D1
Ancho de banda entrante	40 Mbps (hasta 48 Mbps después de toda la conversión de canales analógicos)
Ancho de banda saliente	64 Mbps
Funciones Inteligentes por DVR	Ultra Motion Detection (UMD): 4 CH SIP: 2 CH Detección Facial: 1CH
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Interfaz de red	1 interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB (no incluido)
Interfaz externa	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet) / RS485
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V / 24 W máx.
Dimensiones / Peso	46 (Al) x 260 (An) x 251 (Fo) mm / 1.1 kg

Contenido

- Grabador 5 en 1 Uniview
- Ratón
- Adaptador de corriente