Ficha técnica JM Distech

UV-UTP5E-300-BC24AWG-DCA-B-W

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Bobina de cable

• Longitud 305 m

• UTP

• Categoría 5E

• Conductor OFC,100% cobre

• Diámetro 24 AWG-0,49mm

• Aislamiento HDPE

• Cubierta exterior LSZH

• Resistencia de aislamiento ≤95Ω/km

• Certificado CPR

• Clase de protección contra incendios: Dca-s2,d2,a1

• Se suministra en caja de cartón

• Color blanco-gris

Especificaciones

Apantallamiento	U/UTP
Categoría	Categoría 5E
Longitud	305 metros
Conductor	Material: OFC, Cobre puro Diámetro: 24AWG 0.49±0.005 mm Resistencia DC: ≤95Ω/km
Aislamiento	Material: HDPE Grosor: 0.2+0.02mm Diámetro: 0.88±0.05 mm Color: Azul/Blanco-Azul, Naranja/Blanco-naranja, Verde/Blanco-verde,Marron/Blanco-Marron
Cubierta	Material: LSZH Diámetro: 5.0±0.3 mm Grosor: 0.5±0.1 mm Resistencia a la tracción: >10 Mpa Color: Blanco-gris
Hilo de desgarro	Si
Instalación	Interior
Certificado CPR	Dca-s2,d2,a1
Temp.de funcionamiento	-20°C~75°C
Embalaje	Caja de cartón
Dimensión del embalaje	350 x 220 x 350mm

Contenido

• Bobina cable UTP5E de 305m