Ficha técnica JM Distech

ERHS0712-PRO

Marca: SECURITON

Descripción

ERHS0712-PRO utiliza dos haces infrarrojos (tecnología Dual Wave) y, por tanto, toleran los movimientos del edificio. En concreto, el transmisor envía dos haces infrarrojos que son detectados por el receptor. pudiendo detectar conatos de incendio tanto por humo como por llama i98ncluso en su fase inicial.

Los detectores ERHS0712-PRO son robustos y están fabricados con calidad industrial, para todo tipo de ambientes sin importar su dificultad

Precisa de elemento controlador CSRLS-2 o CLI

• SECURITON

• Alcance 200m

• Apertura 15m

• Sistema transmisor/receptor

• Precisa de elemento controlador CSRLS-2 o CLI

• Ambientes con alto nivel de suciedad

• IP 65

• Normativas EN 54/12, 54/17 y 54/18

• Lente nanorrevestida

Especificaciones

Distancia de cobertura	10–200 m
Ámbitos de aplicación	Naves industriales polvorientas, reciclaje, etc
Configuración	unidad de control CSRLS-2 o CLI
Detectores conectables por unidad de control	8
Tecnología de conexión en red	RS-485 con máx. 1200 m de cable
Relés	2 (alarma, fallo por detector) 8
Alimentación	19,2–28,8 VDC
Consumo	CSRLS (1 detector/8 detectores) 50 mA / 270 mA CLI (1 detector/8 detectores) 150 mA / 350 mA
Dimensiones	162 x 145 x 193 mm
Peso	Tx Unit 0,735 Kg Rx Unit 0,775 Kg
Grado de protección	IP 65
Rango de temperatura	de –20 a +65 °C

Contenido

• transmisor y receptor ERHS0712-PRO