Ficha técnica JM Distech

RG-ES118GS-P-L

Marca: REYEE

Descripción

El Ruijie Reyee RG-ES118GS-P-L es el motor de alto rendimiento que tu infraestructura de red estaba pidiendo. Con 16 puertos Gigabit PoE+, este switch no solo mueve datos a la velocidad del rayo, sino que entrega una potencia masiva de 240 W, suficiente para alimentar un despliegue completo de cámaras 4K, puntos de acceso de última generación o sistemas de telefonía IP sin despeinarse. Su diseño en acero de grado industrial (Serie L) garantiza que, a pesar de su potencia, el calor se disipe de forma eficiente y silenciosa, manteniendo la estabilidad del sistema las 24 horas.

Este modelo es ideal para quienes buscan fiabilidad sin complicaciones. Incluye dos puertos SFP que permiten realizar enlaces de fibra óptica, perfectos para conectar naves industriales o diferentes plantas sin las limitaciones de distancia del cable de cobre. Además, incorpora la tecnología PoE Watchdog , un guardián automático que monitoriza tus cámaras y las reinicia si detecta un cuelgue, ahorrándote visitas técnicas innecesarias. Es la combinación perfecta de fuerza bruta, inteligencia básica y la durabilidad metálica característica de Ruijie.

• Reyee

• Switch de sobremesa no gestionable

• 16 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps

• 2 Puertos Uplink SFP

• 16 Puertos PoE+ 802.3af/at

• Potencia PoE Total 247W

• Velocidad autonegociable

• PoE Watchdog

• Aislado de Puertos

• Flow Control

• Tecnología de ahorro de energía

• Visible en Ruijie Cloud, pero no gestionable

• Plug and Play

Especificaciones

Interface	16 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps 2 Puertos SFP 10/100/1000Mbps
Características del PoE	16 Puertos 802.3af/at PoE+ Hasta 30W por puerto Potencia PoE total de 247W
Funciones	PoE Watchdog / Aislado de Puertos / Flow Control
Ancho de Banda	36Gbps
Tasa de Reenvío de Paquetes	26,8Mbps
Tabla MAC	8K
Tecnologías Soportadas	Modo Auto-Negociación / Auto MDI/MDIX
Protección de sobretensiones	4 kV
Ventilación	Control de velocidad de ventilación
Alimentación	100V a 240V AC 4,5A
Consumo Máximo	< 247W
Temperatura de funcionamiento	0º C ~ 45º C
Dimensiones / Peso	440 x 214,90 x 44 mm
Peso	3,78 Kg

Contenido

- 1 x Switch PoE Gigabit Metálico RG-ES118GS-P-L
- 1 x Cable de alimentación AC
- 1 x Kit de montaje en rack (orejas y tornillos)
- 1 x Guía de instalación rápida