## Ficha técnica JM Distech

# DS-K1T805EBFWX

Marca: HIKVISION

## Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con huella dactilar.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie. Además, su grado antivandálico IK08 le permite resistir en ambientes más conflictivos.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Hikvision

• Lector biométrico autónomo de control de acceso

• Identificación por tarjeta EM, huella, Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams), contraseña y/o combinaciones

• Capacidad 3.000 huellas, 10.000 tarjetas y 100.000 registros

• Comunicación TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)

• Aperturas remotas desde Hik-Connect

• Compatible con software iVMS-4200

• Apto para exterior IP65

• Antivandálico IK08

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | DS-K1T805EBFWX |
| **Sistema operativo** | Linux |
| **Capacidad** | Hasta 3.000 huellas y 10.000 tarjetas/contraseñas |
| **Registros** | 100.000 registros |
| **Modos de identificación** | Huella, tarjeta, PIN y/o combinaciones Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect) |
| **Tarjeta de proximidad** | RFID EM (125 kHz) |
| **Tiempo de verificación de huella** | < 1 seg |
| **Comunicación** | TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand |
| **Controladora integrada** | Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé |
| **Alarmas** | Tamper, 2 x entrada de alarma, 1 x salida de alarma |
| **Software** | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC |
| **Aplicación móvil** | Hik-Connect |
| **Alimentación** | DC 12 V / 1 A máx. |
| **Grado de protección** | Apto para exterior IP65 Antivandálico IK08 |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | 58 (An) x 177 (Al) x 29 (Fo) mm |
| **Peso** | 350 g |

## Contenido

- Dispositivo biométrico Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso