Ficha técnica JM Distech

RG-ES110FG-P

Marca: REYEE

Descripción

El Ruijie Reyee RG-ES110FG-P es la solución definitiva para quienes buscan potencia Gigabit y conectividad de fibra en un formato compacto y ultra resistente. Equipado con 8 puertos PoE de 1000 Mbps, este switch garantiza que el tráfico de cámaras de alta resolución, puntos de acceso Wi-Fi 6 y estaciones de trabajo fluya sin el menor rastro de latencia. Su chasis metálico de grado profesional permite una disipación térmica pasiva excepcional, lo que se traduce en un funcionamiento 24/7 totalmente silencioso y una vida útil significativamente más larga.

Este modelo eleva el estándar de los switches no gestionados al incluir dos ranuras SFP Gigabit, ideales para realizar enlaces de fibra óptica hacia otros nodos o armarios de red, superando la limitación de los 100 metros del cobre. Además, cuenta con la tecnología PoE Watchdog, un sistema inteligente que monitoriza el estado de los dispositivos conectados; si una cámara se bloquea, el switch corta y restablece la alimentación del puerto de forma automática para reiniciarla. Es un equipo de "conectar y olvidar" que combina la velocidad del Gigabit con la robustez del metal y la inteligencia de Ruijie.

• Reyee

• Switch de sobremesa

• 8 puertos RJ45 10/100Mbps

• 8 Puertos PoE+ 802.3af/at

• 2 Puertos Uplink 10/100/1000Mbps

• Potencia PoE Total 110W

• Carcasa de metal

• Velocidad autonegociable

• Diseño sin ventilador

• Aislado de Puertos

• Poe Extendido

• Poe Watchdog -Tecnología de ahorro de energía

• Visible en Ruijie Cloud, pero no gestionable

• Plug and Play

Especificaciones

Interface	8 puertos RJ45 (2 Uplink + 8 Downlink)
Velocidad puertos	10/100Mbps + 2 Uplink 10/100/1000Mbps
Características del PoE	8 Puertos 802.3af/at PoE+ Hasta 30W por puerto Potencia PoE total de 110W
Funciones	Aislado de Puertos, Poe Watchdog, Poe Extendido
Gestión	No gestionable, pero visible desde Ruijie cloud si al menos hay un sw gestionable en la instalación
Ancho de Banda	5,6Gbps
Tasa de Reenvío de Paquetes	4,17Mbps
Tabla MAC	8K
Tecnologías Soportadas	Modo Auto-Negociación / Auto MDI/MDIX
Protección de sobretensiones	4 kV
Alimentación	100~240vAC 3.0A
Consumo Máximo	< 110W
Temperatura de funcionamiento	0º C ~ 45º C
Dimensiones	166 x 132,6 x 43 mm
Peso	1,22Kg

Contenido

- 1 x Switch PoE Gigabit Metálico RG-ES110FG-P
- 1 x Adaptador de corriente
- 1 x Guía de instalación rápida