Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2B14SS-ADF28KMC-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Bullet IP

• Gama Prime

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapíxel (2688x1520)

• Lente 2.8mm

• Alcance IR y luz blanca 40m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Audio

• Alarmas

• Micrófono y altavoz integrados

• Ultra Motion Detection (Detección de movimiento avanzada)

• SIP (Detección de humanos y vehículos) con Color Retrieval

• Luz y altavoz disuasorios

• Conteo de flujo de personas

• Monitorización de densidad de personas

• Auto Scene Match (ASM)

• WDR (130 dB)

• PoE (IEEE802.3af)

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones 4000V

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 102.3°, V: 54.7°, D: 106.8°
DORI	63 m (D), 25.2 m (O), 12.6 m (R), 6.3 m (I)
Tasa Main Stream	4MP (2560x1440), máximo 30 fps; 1080p (1920x1080), máximo 30 fps; 720p (1280x720), máximo 30 fps
Tasa Extra Stream	1080p (1920x1080), máximo 30 fps; 720p (1280x720), máximo 30 fps; D1 (720x76), máximo 30 fps; 640x360, máximo 30 fps; 2CIF (704x288), máximo 30 fps; CIF (352x288), máximo 30 fps
Tasa Third Stream	D1 (720x76), máximo 30 fps; 640x360, máximo 30 fps; 2CIF (704x288), máximo 30 fps; CIF (352x288), máximo 30 fps
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Video bitrate	128 Kbps~16 Mbps
Iluminación mínima	Color: 0.001 lux (F1.0, AGC ON) 0 lux con IR activado
Alcance Infrarrojos	40 m
Alcance luz blanca	40 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Shutter	1 ~ 1/100000s
Mejoras de imagen	WDR (130 dB), BLC, HLC, AGC, AWB, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Modo pasillo	Sí
SIP	Prevención inteligente de intrusión (Smart Intrusion Prevention). Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida
Color Retrieval	Detección de metadatos a color en humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas.
Análisis estadístico	Conteo de flujo de personas. Monitorización de la densidad de multitud.
UMD	Integra Ultra Motion Detection (Detección de movimiento avanzada).
Coincidencia automática de escenas (ASM)	Soportado (sólo WDR)
Almacenamiento interno	Ranura para tajeta MicroSD hasta 512 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	1 entrada / 1 salida Micrófono y altavoz incorporados Sirena y luz disuasorias (roja y azul)
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Audio bitrate	64 Kbps
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT

Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (UNV Link / UNV Link Pro)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Alimentación	DC 12 V / 10 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Material	Metal y plástico
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones 4000 V
Dimensiones	269 (Fo) × 96 (An) × 82 (Al) mm
Peso	970 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso