Ficha técnica JM Distech

UV-PKC2640@Z28-IR-P

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Bullet IP LPR de 4MP con lente varifocal de 2.8~12 mm, alcance IR de 50 m y sensor 1/1.8" CMOS. Esta cámara es ideal para instalar en entradas y salidas vehiculares, permite conectar la barrera directamente y controlar la apertura mediante el reconocimiento de matrículas. La cámara permite la creación de listas blanca y negra para permitir o negar el acceso.

• Cámara Bullet IP | Gama Pro

• 4 MP (2688x1520)

• Sensor 1/1.8" CMOS

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm Autofocus

• Iluminación mínima 0.002 Lux | 0 lux con IR

• Alcance IR 50 m

• ANPR Reconocimiento de matrículas hasta 30 km/h para entradas y salidas; hasta 80 km/h en carretera regular

• WDR 120 dB

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarmas 2 Entradas / 1 Salidas

• PoE+

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

• IP67

• IK10

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Pro
Sensor de imagen	1/1.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4Mpx, 1080P, 720P, D1
Tasa Segundo Stream	720P,D1,2CIF,CIF
Tasa Tercer Stream	D1, 2CIF, CIF
Compresión	H.265/H.264
Lente	Lente 2.8~12mm
Iluminación mínima	0.002 Lux (Color)
Alcance IR	50 m
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, ROI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Alarmas	2 entradas / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Funciones	Lectura de matrículas. Medición de velocidad en carreteras convencionales <80 km/h y 30 km/h en entradas y salidas. Apertura de barrera
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V ±25% / Consumo 20 W máx. PoE+ (IEEE802.3at)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	406 x 126 x 130 mm
Peso	2.1 kg

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso