Ficha técnica JM Distech

UV-XVR-116F

Marca: UNIARCH

Descripción

• Uniarch

• DVR 5n1

• 16 CH vídeo BNC (sustituibles por IP)

• AHD, TVI, CVI, CVBS

• Ancho de banda soportado 24 Mbps

• Resolución máxima IP 8 MP

• Resolución máxima analógico 2 MP

• Ultra Motion Detection(UMD)

• Salida HDMI y VGA

• 2 x USB 2.0

• Ratón

• Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16CH BNC
Configuración híbrida	16 CH Análogos + 2 CH IP Hasta 18 Canales IP (8Mpx) sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Resolución display	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz1280x720, 1024x768
Resolución máxima grabación IP	8 Mpx
Cámaras analógicas soportadas	TVI \AHD \CVI :1080P@30FPS;720P@30FPS Soporta CVBS
Codificación grabación Main Stream	TVI/CVI/AHD: 1080P@12fps, 720P@15fps
Codificación grabación Extra Stream	D1@12FPS; D1@15FPS
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Detección VCA	Ultra Motion Detection(UMD) en 8 canales analógicos
Búsqueda VCA	Soporta
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6TB (no incluido)
Interfaz externa	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10M/100M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V /10 W
Dimensiones / Peso	253mm × 212mm × 42mm / 0.85 kg

Contenido

- Grabador 5 en 1 Uniview
- Ratón
- Adaptador de corriente