Ficha técnica JM Distech

UPS2000VA-ON-2-RACK

Marca: KSTAR

Descripción

• SAI online

• Eficiencia del 90%

• Entrada 220~240 VAC

• 2 salidas backup con protección SAI

• 4 Baterías de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento 12 V 9.5Ah (incluidas)

• Tiempo de recarga 4~5 h

• Especial formato para instalar en Rack mediante el UPS-RACK-KIT (no incluido)

• Función de apagado de emergencia (EPO)

• Arranque en frío

Especificaciones

Tensión entrada	220~240 Vac
Tensión salida	220~240 Vac
Factor de potencia	0.98
Distorsión armónica	≤3% THD (Carga lineal) ≤5% THD (Carga no-lineal)
Forma de onda de salida	Sinusoidal pura
Eficiencia	Modo AC = ≥90% a plena carga Modo Batería = ≥85% a plena carga Modo ECO = ≥94% a plena carga
Tiempo de transferencia	Principal - Batería = 0ms Principal - Bypass = ≤4ms
Otras características	ECO Mode, panel de información LCD, aviso sonoro ante sposibles fallos
Tipo de batería	Batería de 12V 9.5Ah de plomo sin mantenimiento
Tiempo de recarga	4 horas al 90% de capacidad
Dimensiones	440 (An) x 86.5 (Al) x 430 (Fo) mm
Peso	19 Kg
Tomas de salida	2 tomas backup tipo Schuko protegidas
Temp. funcionamiento	0°C ~ 40°C

Contenido

• SAI

• 4 baterías de plomo-ácido selladas (incluidas)

• Material de instalación

• Instrucciones de uso