Ficha técnica JM Distech

UV-IPC-B124-APF28K

Marca: UNIARCH

Descripción

• Uniarch

• Cámara Bullet IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• IR CUT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Uniarch
Sensor de imagen	1/3”, progressive scan, CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	4MP (2560*1440)@Max 20fps; 3MP (2304*1296)@Max 20fps; 1080P (1920*1080)@Max 30fps; 720P (1280*720)@Max 30fps;
Tasa Extra Stream	D1 (720*576)@Max 30fps; 640*360@Max 30fps; 2CIF(704*288)@Max 30fps; CIF(352*288)@Max 30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color), 0 Lux con IR
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro automático ICR
Almacenamiento interno	Ranura para MicroSD (hasta 128GB)
Audio	Micrófono integrado
Alarmas	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 3.5 W, PoE
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	144 (Al) x 60 (An) x 65 (Fo) mm
Peso	170 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso