Ficha técnica JM Distech

SF-UTP6-100-H-23AWG-G

Marca: SAFIRE

Descripción

• Safire

• Bobina de cable

• Longitud 100 m

• UTP

• Categoría 6

• Conductor CCA

• Diámetro 23 AWG-0,58mm

• Aislamiento HDPE

• Cubierta exterior LSZH

• Cumple con 90m Fluke test

• Se suministra en caja de cartón

• Color gris

Especificaciones

Apantallamiento	U/UTP
Categoría	Categoría 6
Longitud	100 metros
Conductor	Material: CCA (6% Cobre) Diámetro: 23AWG 0.58±0.02mm
Aislamiento	Material: HDPE Grosor: 0.18+0.05mm Diámetro: 1.00±0.05 mm Color: Azul/Blanco-Azul, Naranja/Blanco-naranja, Verde/Blanco-verde,Marron/Blanco-Marron
Cubierta	Material: LSZH Diámetro: 6.0±0.5 mm Grosor: 0.5±0.05 mm Color: gris
Hilo de desgarro	Si
Cruceta separadora	Si
Instalación	Interior
Certificación	Cumple con 90m Fluke test
Temp. Funcionamiento	-10°C ~ 60°C
Embalaje	Caja de cartón
Dimensiones del embalaje	23 x 23 x 32.5 cm
Color	Gris

Contenido

• Bobina cable Safire UTP6 de100m