Ficha técnica JM Distech

iDS-7332HQHI-M4/S

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• DVR 5n1

• 32 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 48 IP

• H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264

• Resolución máxima de entrada 4Mpx Lite@15fps

• Audio

• Salida HDMI 4K, HDMI Full HD, VGA y CVBS

• Alarmas

• POS

• Control PTZ (RS485/Coaxial)

• Espacio para 4 HDD

Especificaciones

Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	32 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	16 CH IP adicional: Hasta 48 canales IP (6 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Ancho de banda disponible	200 Mbps entrada 160 Mbps salida
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 HDMI 1080p y 1 VGA (HDMI 4K y VGA independientes, HDMI 1080p y VGA simultáneos); 1 BNC CVBS
Resolución display	HDMI 4K: 3840x2160 (4K) / 30 Hz;, 2560x1440 (2K), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 / 60Hz HDMI 1080p: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 / 60Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 / 60Hz CVBS: 704x576 (PAL) / 704x480 (NTSC)
Entradas de audio	4 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	Analógica: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución de entrada	HDTVI: 4Mpx,1080p (25~30 fps), 720p (25~60 fps) HDCVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 4Mpx,1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Codificación Main Stream	1080P Lite no habilitado Stream de 4MPx: 4 Mpx Lite@15 FPS; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 FPS (P)/30 FPS (N) Stream de 1080p: 1080p/720p@15 FPS; VGA/WD1/4CIF/CIF@25 FPS (P)/30 FPS (N) Stream de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 FPS (P)/30 FPS (N) 1080P Lite habilitado 4 Mpx lite@15 FPS; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 FPS (P)/30 FPS (N)
Codificación Extra Stream	WD1/4CIF@12FPS; CIF@25 FPS (P)/30 FPS (N)
Video Bit Rate	32 Kbps a 6 Mbps
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	16 entradas / 4 relay
POS	Sí
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	4 HDD SATA 3.5" de hasta 12 TB cada uno (no incluidos)
Comunicación	3 x USB (Ratón y backup) / 2 x RJ45 (Ethernet) / 1 x RS-485 full-duplex / 1 x RS-232 / 1 x e-SATA
Conexiones Remotas	128
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	AC 100~240 V, ≤ 40 W (sin HDD)
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +55° C
Dimensiones / Peso	445 (An) x 400 (Fo) x 71 (Al) mm / ≤ 7 Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador 5 en 1 Hikvision
- Ratón
- Cable de alimentación
- CD con manual y software