Ficha técnica JM Distech

SF-SW1916HIPOE-HF-300

Marca: SAFIRE

Descripción

El Safire SF-SW1916HIPOE-HF-300 es una verdadera estación de energía diseñada para centralizar sistemas de seguridad robustos. Con un presupuesto masivo de 300 W, este switch elimina la preocupación de quedarse sin potencia al conectar múltiples cámaras con infrarrojos potentes o funciones avanzadas. Su configuración es especialmente versátil: mientras sus 16 puertos se encargan de los dispositivos de campo, sus tres puertos de enlace ascendente (Uplink) ofrecen una salida Gigabit por cobre y dos ranuras SFP para fibra óptica, permitiendo integrar el equipo en redes de larga distancia con total fluidez.

Lo que realmente lo hace destacar es la combinación de fuerza e inteligencia. Sus dos ultimos puertos están equipados con Hi-PoE (60W), la potencia necesaria para alimentar cámaras PTZ motorizadas que suelen requerir inyectores externos. Además, incorpora la tecnología PoE Watchdog, un sistema de autorreparación que detecta si una cámara ha dejado de responder y la reinicia automáticamente. Es un equipo fiable, silencioso y profesional, diseñado para vivir en el corazón de un rack y garantizar que tu sistema de videovigilancia nunca se detenga.

• Switch de sobremesa

• 14 puertos PoE+ 30W 802.3af/at RJ45 10/100 Mbps

• 1 puerto Hi-PoE 60W 802.3af/at/bt RJ45 10/100

• 1 puerto Hi-PoE 60W 802.3af/at/bt RJ45 10/100/1000

• 2 puertos Uplink RJ45 10/100/1000Mbps

• 1 Puerto Uplink SFP 10/100/1000Mbps

• Soporta alimentación PoE hasta 300W en total para todos los puertos

• AI Watchdog

• PoE Extendido hasta 250m

Especificaciones

Velocidad Puertos	15x 10/100Mbps + 3x 10/100/1000Mbps + 1x 10/100/1000Mbps
Características PoE	Hasta 300W en total para todos los puertos Puertos 1~14 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at 10/100Mbps Puerto 15 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt 10/100Mbps Puerto 16 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt 10/100/1000Mbps
Distancia de transmisión	130 metros
Ancho de Banda	12,8Gbps
Tabla MAC	8K
Latencia	10 a 100Mbps <16µs (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~24 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo. PoE Extendido Hasta 250m de cableado
Alimentación	Toma Trasera 180~240V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Instalación	Escritorio y enrackable
Temperatura de funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones	430 x 180 x 45 mm
Peso	2,65Kg

Contenido

- 1 x Switch Hi-PoE SF-SW1916HIPOE-HF-300
- 1 x Cable de alimentación AC
- 1 x Kit de montaje en rack (orejas y tornillos)
- 1 x Guía de instalación rápida