Ficha técnica JM Distech

UV-IPC-B122-APF28-ECO

Marca: UNIARCH

Descripción

• Cámara Bullet IP

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.02 Lux | 0 Lux con luz suplementaria

• IR Alcance 30 m

• DWDR

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Micrófono incorporado

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.9” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080P (1920*1080), Máx 25fps; 720P (1280*720), Máx 25fps
Tasa Extra Stream	D1 (720*576), Máx 25fps; 640*360, Máx 25fps; 2CIF(704*288), Máx 25fps; CIF(352*288), Máx 25fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Distancia DORI	Detectar: 45 m Observar: 18 m Reconocer: 9 m Identificar: 4.5 m
Ángulo de apertura	Horizontal: 101.1 º Vertical: 55 º Diagonal: 111 º
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color) 0 Lux con IR
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-DNR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 3.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	65 (Al) x 62 (An) x 160 (Fo) mm
Peso	210 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso