Ficha técnica JM Distech

SF-T520Z-5E1

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama E1 Profesional alta calidad y prestaciones

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• CMOS 1/2.7"

• 5Mpx (2560x1936)

• Salida 4 en 1

• Lente Motorizada 2.8~12mm

• 0 Lux

• IR Alcance 50 m

• 3D DNR

• IR CUT

• Mirror

• HLC, BLC, AGC, DWDR

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	E1 Profesional de alta calidad y prestaciones
Sensor de imagen	1/2.7" CMOS
Resolución máxima	5 Mpx (2560x1936)
Resolución	5Mpx (20fps)
Lente	Motorizada 2.8~12 mm (H: 90.5º~32.9º, V: 74.3º~25º, D: 103º~40.5º)
Iluminación mínima	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR alcance hasta 50 m (ICR)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante DVR (HDTVI por defecto)
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 3D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 500 mA, 6W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +50º C
Material	Cuerpo de metal y soporte de plástico
Dimensiones	110 (Al) x 130 (Ø) mm
Peso	650 g

Contenido

- Cámara turret Safire Smart
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Guía rápida de montaje
- Plantilla de instalación