Ficha técnica JM Distech

ZK-GL-PRORF-2

Marca: ZKTECO

Descripción

• ZKTeco

• Lector de acceso autónomo

• Identificación por tarjeta MF

• Indicador LED de señalización y acústico

• Capacidad 60.000 tarjetas y 600.000 registros

• Comunicación TCP/IP, RS485 y Wiegand

• Controladora integrada (sensor puerta, pulsador, entrada auxiliar y relé)

• Función anti-passback

• Compatible con lectores Wiegand o RS485 esclavos

• Apto para exterior IP67

• Compatible con software de accesos ZKBioCV, gratuito hasta 5 puertas (adquirir licencia perpetua)

• Cualquier licencia se puede encontrar dentro de la categoría Software de la web

Especificaciones

Modelo	GL-PRORF-2
CPU	1 GHz High Speed CPU / 64 MB memoria RAM / 128 MB memoria ROM
Capacidad	Hasta 60.000 tarjetas
Registros	600.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta
Tarjeta de proximidad	MF 13.56 MHz
Comunicación	TCP/IP, RS485, RS232 y Wiegand
Salidas	Wiegand OUT, relé y alarma
Entradas	Wiegand IN, sensor puerta, botón de apertura y alarma
Software	Software Accesos: ZKBioCVSecurity
Alimentación	DC 12 V / 500 mA máx.
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +65º C
Dimensiones	80 (An) x 131 (Al) x 20.6 (Fo) mm
Grado de protección	IP67

Contenido

- Dispositivo de acceso ZKTeco
- Material de montaje
- Instrucciones de uso