Ficha técnica JM Distech

DS-KV9503-WBE1

Marca: HIKVISION

Descripción

La placa de videoportero es el elemento que se coloca en el exterior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad exterior, y permite realizar las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Estos equipos también tienen la capacidad de abrir la puerta mediante sus salidas de relé. Este modelo dispone de 2 salidas de relé para poder gestionar hasta 2 puertas de forma simultánea. Además, cuenta con control de acceso integrado, permitiendo la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz, Bluetooth y lectura de códigos QR, así como teclado para códigos numéricos y biometría con reconocimiento facial.

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Su pantalla táctil de 4.3" permite mostrar el directorio de los usuarios a los que llamar, así como introducir códigos PIN para el acceso.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la vinculación de placas y monitores para realizar y recibir llamadas, la creación de contactos, el envío de mensajes informativos a los monitores o la revisión de los registros de llamadas.

Con la aplicación móvil Hik-Connect, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Hikvision

• Videoportero IP con cámara 2 Mpx para 1 apartamento

• Lente gran angular

• Altavoz y micrófono integrados

• Visión nocturna

• Conexión TCP/IP, WiFi y RS485

• Pantalla 4.3" IPS a color táctil

• Lector de tarjetas MF, reconocimiento facial, código QR (sólo soportado con HikCentral a través del Módulo de Visitas), Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams) y contraseña

• Monitorización remota a través de software iVMS-4200, app móvil Hik-Connect o monitor interior

• Desbloqueo de puerta remota

• Montaje en superficie

• Apto para exterior IP65

• Antivandálico IK08

Especificaciones

Modelo	DS-KV9503-WBE1
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	Low Illumination 2 Mpx IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 88º, V: 44º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz y reconocimiento facial Hasta 20.000 usuarios, 10.000 caras y 100.000 tarjetas PIN (sólo soportado PIN público) QR (sólo soportado con HikCentral a través del Módulo de Visitas) Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect)
Pantalla	4.3" LCD IPS táctil a color
Resolución de pantalla	480 x 800
Salidas	2 x relé para cerradura
Entradas	4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x RS485, 1 x tamper
Acceso remoto	Navegador web Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi (sólo para conexión a app a través de P2P)
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK08
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	182 (Al) x 85 (An) x 31 (Fo) mm
Peso	490 g

Contenido

- Placa exterior de videoportero Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso