Ficha técnica JM Distech

RG-NBR6215-E

Marca: RUIJIE ENTERPRISE

Descripción

El Ruijie Reyee RG-NBR6215-E es un router de alto rendimiento para el segmento empresarial que alcanza un throughput real de hasta 2.5 Gbps, diseñado para soportar infraestructuras críticas con hasta 1000 usuarios concurrentes. Este modelo destaca por su arquitectura de conectividad avanzada que incluye 8 puertos Gigabit y 1 puerto SFP+ de 10 Gbps, permitiendo enlaces de fibra de ultra alta velocidad para eliminar cuellos de botella en el núcleo de la red.

Este dispositivo RG-NBR6215-E integra funciones de inspección profunda de paquetes (L7 DPI) para un control granular de aplicaciones y optimización inteligente del ancho de banda. Ofrece una redundancia superior al permitir configurar hasta 4 puertos WAN para balanceo de carga y failover, garantizando la continuidad del servicio. Su seguridad de nivel industrial soporta múltiples túneles VPN (IPsec y L2TP) y se gestiona íntegramente de forma gratuita a través de la plataforma Ruijie Cloud, facilitando despliegues complejos y mantenimiento remoto profesional.

• Ruijie

• Router Gestionable

• 8 Puertos RJ45 Gigabit

• 1 Puertos SFP Gigabit

• 1 Puerto SFP+ 10Gigabit

• Hasta 7 puertos como WAN RJ45 + 1 SFP + 1 SFP+ para Failover y Balanceo de Carga

• Hasta 2500Mbps de ancho de banda

• Hasta 2000 clientes concurrentes

• Inspección de Paquetes (DPI) en L7

• Potente e intuitivo manejo con la nube gratuita de Ruijie

Especificaciones

Interface	8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 puerto SFP 10/100/1000 Mbps +1 puerto SFP+ 10Gigabit
CPU	4 Cores 1.2GHz
RAM	2GB
Flash	8MB SPIFLASH
Almacenamiento local de logs	Bahía para HDD de 1TB. Se vende por separado
Rendimiento VPN L2TP/PPTP	1000Mbps
Túneles L2TP/PPTP	Hasta 1000
Número máximo de clientes	2000
Inspección de Paquetes	DPI L7 Visibilidad de aplicaciones y tráfico de usuario
Control de Tráfico	Bloqueo Aplicaciones Filtrado Web Lista Blanca/Lista Negra
Control Ancho de Banda	Políticas por usuario Reparto dinámico de ancho de banda basado en IP Políticas sobre túneles
Portal Cautivo	Contraseña Voucher SMS
Redundacia	RIP, OSPF
Consumo	25 W
Temp. funcionamiento	0º C ~ +45º C
Dimensiones	440 x 200 x 43,6mm
Peso	2,9Kg (Sin incluir embalaje)

Contenido

- Router
- Instrucciones de uso
- Cable alimentación
- Clip retención cable alimentación
- Pads goma
- Bracket montaje en Rack + Tornillería
- Cable Consola DB-9
- Cable Ethernet