Ficha técnica JM Distech

UV-IPC354SB-ADNF28K-I0

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Prime tipo domo de 4 MP con lente fija de 2.8 mm. Gracias a su tecnología LightHunter y que tiene WDR real de 120 dB puede obtener imágenes claras en condiciones de difícil iluminación. Cuenta con SIP y UMD para evitar falsas alarmas en las analíticas de vídeo.

• Cámara Domo IP | Gama Prime

• 4 MP (2688x1520)

• Lente fija 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.003 lux | 0 lux con IR | Alcance IR 30 m | Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120 dB

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarma 1 Entrada / 1 Salida

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE

• Metal y plástico

• Botón de reset

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688×1520)
Tasa Main Stream	30 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080)
Tasa Extra Stream	2º:720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288), @30fps; 3º:D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288) @30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.002 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
WDR	120 dB
Funciones inteligentes	Cruce de línea, detección de intrusión, entrada/salida área
Mejoras de imagen	Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 256 GB)
Alarmas	1 / 1
Audio	Micrófono integrado - I/O:1/1
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 4.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-35º C ~ 60º C
Dimensiones	62 mm (Fo) x 109 (Ø) mm
Peso	220 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso