## Ficha técnica JM Distech

# ABL-J5003

Marca: MARCA BLANCA

## Descripción

• Barrera laser de triple haz para exterior

• Cableada

• Detección máxima emisor / receptor 500 m (exterior)

• Triple lente ajustable

• H: ±15º / V: ±15º

• DIP Switch para programación

• Frecuencias de trabajo inteligentes para evitar falsas alarmas

• Salto de alarma configurable

• LED Display para sencilla instalación

• Carcasa metálica de acero inoxidable

• Impermeable IP67

• Alimentación 12~24 VDC/VAC

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Número de haces** | 3 |
| **Metodo de detección** | Configurable: alarma cortando un haz, dos haces o todos los haces a la vez |
| **Sensibilidad** | Ajustable (50/100/300/700 ms) |
| **Canales de frecuencia** | Cada haz trabaja con su propia frecuencia |
| **Salidas de alarma** | 1 relay NO/NC (max. AC125V/0.5A, DC24V/1A) |
| **Ángulo de ajuste** | H: ±15º / V: ±15º |
| **Metodo de ajuste** | A través de LED y herramienta de alineamiento (ABL-JYD) |
| **Temperatura de funcionamiento** | -25ºC ~ +70ºC |
| **Grado de protección** | IP67 |
| **Alimentación** | 12~24 VDC/VAC, 150 mA max. |
| **MTBF** | 120.000 horas |
| **Dimensiones** | 66.7 (Al) x 39 (An) x 25.3 (Fo) mm |

## Contenido

• Barrera laser

• Material de instalación

• Instrucciones de uso