Ficha técnica JM Distech

ADV-AXIS-TCP

Marca: ADVANCED

Descripción

• Advanced

• Pulsador rearmable Intrinsecamente seguro

• Comunicación inalámbrica bidireccional por protocolo TAURUS

• Largo alcance de comunicación (≅1 km al aire libre)

• Elemento operativo, indicador visual de pulsación

• 10 años de duración de la batería

• Cada dispositivo se alimenta con baterías de litio

• Las baterías primarias y secundarias son supervisadas constantemente

• Certificado según EN54-11 y EN54-25

Especificaciones

Protocolo	TAURUS
Distancia de comunicación	1000m en campo abierto
Frecuencia de funcionamiento	868.15MHz - 869.85MHz
Tipo de modulación	FSK
Canales de frecuencia	66
Potencia de radiación	14 dBm (25 mW)
Frecuencia de transmisión	60s por defecto
Alimentación	Batería primaria: CR123A 5 años de vida Batería secundaria: CR123A 10 años de vida
Rango de temperatura de funcionamiento	-30ºC ~ +55ºC
Humedad (sin condensación)	95% RH
Dimensiones	88 x 88 x 59 mm (H x W x D)
Protección IP	IP21
Certificación	EN54-11, EN54-25

Contenido

• Pulsador analógico inalámbrico