Ficha técnica JM Distech

ADV-AXIS-TOH

Marca: ADVANCED

Descripción

• Advanced

• Detector Óptico Térmico vía radio

• Comunicación inalámbrica bidireccional por protocolo TAURUS

• Largo alcance de comunicación (≅1 km al aire libre)

• Dispositivo totalmente inteligente

• 10 años de duración de la batería de litio

• Baterías primarias y secundarias supervisadas continuamente

• Comunicaciones bidireccionales con interface

• Certificado EN54-5, EN54-7 y EN54-25

• Ajuste automático de frecuencia y administración de energía

Especificaciones

Protocolo	TAURUS
Distancia de comunicación	1000m en campo abierto
Frecuencia de funcionamiento	868.15MHz - 869.85MHz
Tipo de modulación	FSK
Canales de frecuencia	66
Potencia de radiación	14 dBm (25 mW)
Frecuencia de transmisión	60s por defecto
Alimentación	Batería primaria: CR123A Batería secundaria: CR123A 10 años de vida total
Rango de temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ +55ºC
Humedad (sin condensación)	95% RH
Dimensiones	70 x 100 mm (H x D) / 130g
Protección IP	IP40
Certificación	EN54-5, EN54-7 y EN 54-25

Contenido

• Detector óptico-térmico inalámbrico