Ficha técnica JM Distech

ADV-MXP-554-BX

Marca: ADVANCED

Descripción

• Advanced

• Interface de red para conexion IP con tarjeta de red AD-NET estandar incorporada

• 1 solo modulo da acceso a todas las centrales de la red AD-NET

• Notificación de correo electrónico configurable por evento

• Máximo de 2 usuarios simultáneos

• Resolución mínima de pantalla 1024 x 768

• Compatibilidad con paneles contra incendios serie Axis EN, Mx-5000 y Mx-4000

Especificaciones

Certificación	EN54-18
Interfaz LAN	10Base-T, RJ45
Interfaz serie	Interfaz aislado RS232
Entrada de fallo	Entrada de monitoreo de fallo en fuente de alimentación
Indicadores	LEDs en placa para indicar: HEARTBEAT, transmisión de RED, transmisión/recepción RS232, actividad, conectividad y funcionamiento LAN
Protección	IP30
Alimentación	24V (18~28V) DC
Consumo	70mA a 24VDC
Temperatura de funcionamiento	-5ºC ~ 40ºC
Humedad	max. 95%
Dimensiones / peso	PCB: 38.5mm (H) x 245mm (W) x 90mm (L) Caja: 218mm (H) x 300mm (W) x 45mm (D) 2Kg

Contenido

Información pendiente de validación.