Ficha técnica JM Distech

AJ-MULTITRANSMITTER-3EOL-B

Marca: AJAX

Descripción

• Ajax

• Expansor de zonas cableadas vía radio

• Certificado NFA2P

• Certificado Grado 2

• Inalámbrico 868 MHz Jeweller

• Bidireccional

• Antena interna alcance espacio libre 2000 m

• 18 entradas cableadas de alarma y de tamper anti-sabotaje

• Entradas de alarma NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL

• Detección de inhibición

• Tamper anti-apertura

• Salida de alimentación 12 V / 1 A

• Alimentación 220 VAC y batería respaldo 4 o 7 Ah (no incluida)

• Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma

• Compatibilidad función 3EOL con Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus

• Color negro

Especificaciones

Certificación NFA2P	Disponible
Grado de seguridad	Grado 2
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	≤ 2000 m en espacio abierto
Detección anti-inhibición	Disponible
Entradas cableadas	Hasta 18 (Intrusión, Incendio, Ayuda médica, Botón de pánico, Alarma de gas, Alarma antisabotaje, Fallo de funcionamiento, Inundación, Personalizada)
Entrada de tamper	NC: Normalmente Cerrado
Entradas de alarma	NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL / Impulso o biestable
Resistencia fin de línea EOL	Desde 1 kΩ a 15 kΩ con incrementos de 100 Ω
Longitud del cable	Hasta 400 metros
Tamper anti-apertura	Frontal y trasero
Salida de alimentación	Dos salidas 12 V / 1 A (en total) para detectores cableados
Compatibilidad	Compatible con Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX y ReX 2
Compatibilidad función 3EOL	Compatible con Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX y ReX 2
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería respaldo	Batería 12 V / 4 o 7 Ah (no incluida)
Funciones avanzadas	KeyArm Zone (zona llave)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ 40 ºC
Dimensiones batería respaldo	150 (Al) x 64 (An) x 94 (Fo) mm
Dimensiones	238 (Al) x 192 (An) x 100 (Fo) mm
Color	Negro

Contenido

- Multitransmisor vía radio
- Manual de instrucciones
- Material de montaje