## Ficha técnica JM Distech

# AJ-WATERSTOP-3/4-W

Marca: AJAX

## Descripción

• Ajax

• Electroválvula de cierre de agua con control remoto

• Bidireccional

• Inalámbrico 868 MHz Jeweller

• Alcance de comunicación en espacio libre 1.100 m

• Válvula de 3/4 pulgada (DN 20)

• Compatible con tuberías de agua caliente y fría

• Cierre de la válvula en menos de 5 segundos

• Control remoto y manual

• Compatible con escenarios de automatización

• Alimentación con baterías preinstaladas o externa a 7,5~14 V DC

• Color blanco

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Funcionalidad** | Electroválvula de cierre de agua para sistemas de suministro de agua y calefacción |
| **Distancia de transmisión** | 1.100 m en espacio abierto |
| **Frecuencia** | 868 MHz Jeweller |
| **Alimentación** | 4 baterías CR123A o externa a 7,5 V - 14 V DC |
| **Notificación sobre el sobrecalentamiento** | Disponible (cuando el dispositivo supera los +60ºC) |
| **Compatibilidad** | Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2 |
| **Escenarios de automatización** | Escenario por fuga de agua Reacciones ante alarmas Reacciones al cambiar el modo de seguridad Acciones por programación Escenarios por temperatura Escenarios por humedad Escenarios por nivel de CO2 Al pulsar el Button Al pulsar el LightSwitch |
| **Temperatura funcionamiento** | 0º C ~ 60º C |
| **Humedad de operación** | Hasta 95% |
| **Peso** | 1012 g |
| **Dimensiones** | 150 (Al) x 70(An) x 104 (Fo) mm |
| **Uso** | Interior |
| **Color** | Blanco |
| **Válvula de cierre** | |
| **Tipo válvula** | Válvula de cierre Bonomi Industries de 3/4" (DN 20) |
| **Ambiente de funcionamiento** | Tuberías de agua fría y caliente |
| **Material de la válvula** | Latón |
| **Tipo de conexón y rosca** | F/F (Tamaño de la rosca 3/4") |
| **Rango de temperatura de funcionamiento de los líquidos** | De 5ºC a 120ºC |
| **Actuador eléctrico** | |
| **Par del actuador eléctrico** | Hasta 8,5 N•m |
| **Presión de funcionamiento del actuador electrico** | Hasta 10 bares |
| **Tiempo de cierre** | Menos de 5 segundos |
| **Control remoto** | Gestión y configuración a través de las apps móviles de Ajax |
| **Control manual** | Botón situado den la carcasa del actuador para abrir/cerrar la válvula al pulsarlo |

## Contenido

- Electroválvula de cierre de agua
- Manual de instrucciones