Ficha técnica JM Distech

AK-A05C

Marca: AKUVOX

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz, NFC, Bluetooth, lectura de códigos QR, así como biometría con reconocimiento facial. Además, dispone de códigos QR temporales para dar accesos limitados desde su aplicación móvil SmartPlus.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie.

Desde el Cloud de Akuvox se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura de los relés o tiempo de lectura de los lectores.

• Akuvox

• Control de acceso autónomo

• Cámara de 2 Mpx de doble sensor para tecnología anti-spoofing

• Detección de mascarilla

• Pantalla IPS de 5"

• Altavoz integrado

• Identificación con reconocimiento facial, tarjeta MF, NFC, BLE, QR y/o combinaciones

• Apertura mediante llaves temporales de QR

• Capacidad 20.000 caras, 20.000 tarjetas y 50.000 registros

• Visión nocturna con iluminación IR

• LEDs blancos para lectura de QRs

• Conexión TCP/IP

• PoE IEEE802.3af

• Desbloqueo de puerta remota

• 1 salida de relé

• Puertos Wiegand y RS485

• Interfaz y salvapantallas personalizables

• Iluminación LED en lector de tarjetas configurable

• Apto para exterior IP65

• Controladora integrada y horarios de acceso

• Montaje en superficie

• Completa configuración a través de navegador web

• Notificaciones push

• Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador

• Protocolo ONVIF para integración con grabadores de videovigilancia

• Conexión entre dispositivos a través de nube en diferentes redes

• Necesaria licencia AK-COUPON-DOOR a partir de la cuarta puerta en proyectos de Oficina

Especificaciones

Modelo	A05C
Control de acceso	Apertura de puerta con reconocimiento facial, tarjeta MF 13.56 MHz, NFC, BLE y QR, con registros Reconocimiento facial y QR no soportados de manera simultánea
Capacidad	Hasta 20.000 caras y 20.000 tarjetas
Registros	50.000 registros
Tiempo de verificación de reconocimiento facial	< 0.2 seg
Precisión de reconocimiento facial	> 99.7%
Pantalla	5" IPS LCD a todo color
Salidas	Wiegand OUT, 1 de relé y RS485
Entradas	Wiegand IN, 1 de pulsador y 1 de tamper
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB
Sensor de imagen	Doble cámara de 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz, con tecnología anti-spoofing y detección de mascarilla
Audio	Altavoz para mensajes de apertura
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Plástico
Grado de protección	IP65
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	192 (Al) x 88 (An) x 27.5 (Fo) mm
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Peso	1100 g

Contenido

- Dispositivo de acceso
- Instrucciones de uso
- Material de montaje