Ficha técnica JM Distech

AK-DEMOKIT

Marca: AKUVOX

Descripción

• Akuvox

• Maletín de exposición integral de los sistemas de videoportero Akuvox

• Ideado para la realización de DEMO al cliente profesional

• Acabados de gran calidad

• Robusto maletín portátil de aluminio con asa y ruedas

• Dispositivos: placas exteriores AK-X915S y AK-E12S y monitores AK-IT88A y AK-C313S

• Accesorios: switch PoE, router WiFi, regleta y 6 cables ethernet

• Incluye licencia gratuita de prueba de los servicios Cloud de Akuvox

• Realización de demostraciones reales Akuvox

• Instalación Plug & Play

• Gestión con app móvil SmartPlus de Akuvox

Especificaciones

Dimensiones	540 (Al) x 386 (An) x 178 (Fo)
Material	Aluminio
Peso	14 kg
AK-C313S	
Marca	Akuvox
Modelo	C313S
Sistema operativo	LINUX OS
Hardware	RAM: 64MB | ROM: 128MB
LCD	7" TFT 800x480
Modo de operación	Panel táctil Capacitivo
Entradas	8 Entradas de alarma configurables y 1 de timbre
Salidas	1 de relé
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711µ, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: no dispone
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Alimentación	DC 12 V /600 mA / standard PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +45º C
Dimensiones	200.2 (An) x 132.2 (Al) x 27.2 (Fo) mm
Peso	600 g
AK-X915S	
Marca	Akuvox
Modelo	X915S
Control de acceso	Apertura de puerta con reconocimiento facial, tarjeta RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz, BLE, QR y PIN, con registros
Capacidad	Contactos: 3.000 Usuarios RFID: 20.000 caras y 20.000 tarjetas/contraseñas
Pantalla	Android de 8" IPS LCD a todo color táctil
Salidas	3 x relé para cerradura (12V/1A), 1 x Wiegand OUT, 1 x RS485 y 1 x lazo magnético
Entradas	3 x pulsador de salida y 1 x Wiegand IN
Funciones avanzadas de acceso	Anti-passback (configurable a través de Cloud, en Proyecto de Oficina)

Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Sensor de imagen	1/2.8" 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz Tecnología starlight y HDR
Ángulo de visión	115° (H) / 63° (V)
Resolución de cámara	1920x1080 - 30fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Cámara secundaria	2 Mpx para tecnología anti-spoofing
Codificación de video	H.264
Audio	Audio bidireccional con doble micrófono y doble altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio Detección de voz automática
Formato de audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711µ, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Acero anticorrosivo SUS316
Grado de protección	IP65 y IK10
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	Con soporte de superficie: 350 (Al) x 130 (An) x 42 (Fo) mm Con soporte de empotrar: 350 (Al) x 130 (An) x 54 (Fo) mm
Alimentación	DC 12 V / 1500 mA máx. / PoE+ IEEE802.3at
Peso	2000 g
AK-E12S	
Marca	Akuvox
Modelo	E12S
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz, NFC y Bluetooth, con registros
Capacidad	Contactos: 1.000 Usuarios RFID: 5.000 tarjetas
Teclado	Botón mecánico de llamada con iluminación LED configurable
Salidas	1 x relé para cerradura y 1 x Wiegand OUT
Entradas	2 x pulsador de salida y 1 x Wiegand IN
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Sensor de imagen	1/2.7" 2 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz
Ángulo de Visión	123° (H) / 69° (V)
Resolución de cámara	1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Codificación de video	H.264 y H.265

Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711µ, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Memoria	Ranura microSD hasta 32 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Material	Plástico
Grado de protección	IP65
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	146 (Al) x 70 (An) x 23 (Fo) mm
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Peso	600 g
AK-IT88A	
Marca	Akuvox
Modelo	IT88A
Sistema operativo	Android 9.0
Hardware	RAM: 2GB | ROM: 8GB
Cámara	1 Mpx CMOS
LCD	10" IPS 1280x800
Capacidad	Contactos: 3000 Mensajes: 1000 Registros de llamada: 1000
Modo de operación	Panel táctil capacitivo
Entradas	8 entradas de alarma configurables y 1 de timbre
Salidas	2 de relé
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Formato de Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711µ, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Almacenamiento	Ranura para tarjeta microSD
Acceso remoto	Aplicación teléfono móvil SmartPlus o configuración a través de navegador WEB Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP / WiFi 802.11b/g/n
Alimentación	DC 12 V / 600 mA / Standard PoE (IEEE802.3af)

Temp. funcionamiento	-10º C ~ +45º C
Dimensiones	251 (An) x 183 (Al) x 30 (Fo) mm
Peso	750 g
Material	Aluminio cepillado

Contenido

- Maletín con ruedas
- Monitor de videoportero 7"
- Monitor de videoportero 10"
- Placa de videoportero villa
- Placa de videoportero apartamentos
- Router WiFi
- Switch PoE
- Cable ethernet x 6
- Regleta
- Licencia grauita Akuvox Cloud Services