## Ficha técnica JM Distech

# BATT-LS17330-S

Marca: UPOWER

## Descripción

La BATT-LS17330-S es una pila de litio de 3,6 V basada en tecnología Litio-Tionil Cloruro (Li-$SOCl_2$), diseñada para proporcionar una alimentación estable y de larga duración en dispositivos electrónicos profesionales de bajo consumo. Gracias a su elevada densidad energética y a su muy baja autodescarga, es una solución ideal para equipos que deben permanecer operativos durante años sin necesidad de mantenimiento frecuente.

Entre sus principales ventajas destacan su larga vida útil, su tensión estable durante toda la descarga, su excelente comportamiento en un amplio rango de temperaturas y su alta fiabilidad en aplicaciones críticas. Estas características la convierten en una opción especialmente adecuada para sistemas de seguridad, monitorización remota, telemetría, instrumentación y dispositivos electrónicos de uso profesional.

Se utiliza habitualmente en detectores inalámbricos, sensores, equipos de monitorización y sistemas de seguridad que requieren una alimentación duradera y libre de mantenimiento. Es compatible con dispositivos RSI Videofied de Resideo, proporcionando una fuente de energía fiable para garantizar el funcionamiento continuo del sistema.

• Saft

• Pila AA / LS17330

• Voltaje 3.6 V

• Litio

• Capacidad nominal 2100 mAh

• Compatible con RSI Videofied

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Unidades** | 1 unidad |
| **Nomenclatura** | AA / LS17330 |
| **Tipo de pila** | No recargable |
| **Forma** | Cilíndrica |
| **Tensión nominal** | 3.6 V |
| **Capacidad nominal** | 2100 mAh |
| **Composición química** | Li-SOCl2 |
| **Temperatura de funcionamiento** | -60 ~ +85ºC |
| **Dimensiones** | 33.4 mm (Al) x 16.5 (Ø) mm |
| **Peso** | 14.4 g |

## Contenido

• Pila de litio no recargable AA / LS17330