Ficha técnica JM Distech

DC24V10A-DIN

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

La fuente de alimentación industrial DC24V10A-DIN es un módulo de conversión de energía de alta fiabilidad y rendimiento profesional, estructurado de forma específica para un anclaje rápido y firme sobre carril DIN. Por su diseño robusto y su arquitectura eléctrica optimizada, es una solución técnica idónea para dotar de energía de manera continua e ininterrumpida a sistemas de automatización industrial, cuadros de maniobra complejos, nodos de telecomunicaciones y redes de videovigilancia que requieran un suministro de potencia exigente y estable.

Proporciona una potencia máxima de 240 W con una salida nominal de 24 V DC y 10 A, adecuada para alimentar equipos que requieren una alimentación estable y continua. Además, permite ajustar manualmente el voltaje de salida entre 22,5 V y 28 V gracias a su potenciómetro integrado, facilitando la adaptación a diferentes necesidades de instalación. Su amplio rango de entrada AC de 90~264 V y su elevada eficiencia energética de hasta el 91 % garantizan un funcionamiento fiable incluso en entornos con variaciones en la red eléctrica.

• Fuente de alimentación industrial

• Montaje en carril DIN

• Potencia máxima de salida 240W

• Voltaje de salida nominal DC 24V (ajustable de 22.5V a 28V)

• Corriente de salida constante 10A

• Entrada universal AC de 90V - 264V

• Eficiencia energética de hasta el 91%

• Arquitectura multinivel con 2 salidas de alimentación integradas

Especificaciones

Formato de montaje	Carril DIN
Potencia máxima de salida	240 W
Voltaje de salida nominal	DC 24 V
Rango de voltaje ajustable	22.5 V a 28 V
Corriente de salida	10 A
Número de salidas	2
Voltaje nominal de entrada AC	100 V AC a 240 V AC (50 / 60 Hz)
Rango de entrada absoluto AC	90 V AC a 264 V AC
Eficiencia energética	90% para 115VAC | 91% para 230VAC
Dimensiones físicas	131 x 124 x 45 mm
Peso neto	300 g

Contenido

• 1x Fuente de alimentación industrial para carril DIN DC24V10A-DIN