Ficha técnica JM Distech

DC5230

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

La fuente de alimentación AC/DC DC5230 es un adaptador de corriente de grado profesional, diseñado específicamente para suministrar energía continua, limpia y segura a infraestructuras de red avanzadas. Este transformador de alta capacidad es la solución tecnológica idónea para dar soporte energético a switches PoE de alta densidad, inyectores de potencia o sistemas de automatización industrial que requieran un voltaje continuo elevado, protegiendo de forma proactiva la integridad y la vida útil del hardware conectado ante posibles fluctuaciones eléctricas.

Con una gran versatilidad de entrada que admite un rango nominal de 100V a 240V AC a frecuencias de 50/60 Hz, este dispositivo opera de manera totalmente segura bajo diferentes estándares de suministro internacionales. Su electrónica interna de alta fidelidad proporciona una salida regulada de DC 52V con una capacidad de corriente constante de 3A, ofreciendo una potencia neta de 156W a través de una única vía de salida. El cable dispone de un conector jack DC macho estandarizado con unas dimensiones precisas de 5.5 x 2.1 x 11 mm. Presenta un sólido acabado estructural en color negro con unas dimensiones físicas de 190 mm de alto, 87 mm de ancho y 43 mm de fondo, garantizando una disipación adecuada en un rango operativo térmico de -20°C a 45°C.

• Adaptador de corriente AC/DC de alta capacidad

• Entrada de alimentación flexible AC 100-240V

• Frecuencia de entrada compatible de 50/60 Hz

• Voltaje de salida continuo estabilizado de DC 52V

• Capacidad de corriente de salida constante de 3A

• Suministro de potencia neta de alta eficiencia 156W

• Conector de salida DC de 5.5 x 2.1 x 11 mm

• Diseño robusto con una única salida de energía

• Dimensiones estructurales de 190 x 87 x 43 mm

• Rango de operación térmico de -20°C a 45°C

Especificaciones

Tecnología de salida	Estabilizada
Voltaje de salida	DC 52 V
Corriente de salida	3 A
Potencia de salida	156 W
Número de salidas	1
Dimensiones del conector DC	5.5 x 2.1 x 11 mm
Voltaje de entrada	AC 100 V a 240 V (50 Hz a 60 Hz)
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 45 °C
Dimensiones físicas	190 x 87 x 43 mm
Color exterior	Negro

Contenido

- 1x Alimentador estabilizado 52V / 3A DC5230 (Color negro)
- 1x Cable de alimentación de corriente alterna (AC)