## Ficha técnica JM Distech

# DP01

Marca: VICOHOME

## Descripción

• VicoHome

• Cámara IP PT

• 1/3" MagicPix CMOS Sensor

• 3Mpx (2304 x 1296)

• Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente

• Autotracking

• Lente 4 mm

• IR Alcance 7m

• Led blanco para iluminación inteligente

• Visión nocturna con Inteligencia artificial

• Compresión H.264/H.265

• Micrófono y Altavoz

• Grabación en tarjeta SD

• Detección inteligente de personas y mascotas integrada

• Funciones inteligentes y almacenamiento en nube (bajo suscripción)

• App Smartphone (VicoHome)

• Alimentación mediante conexión a casquillo de bombilla E27

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | DP01 |
| **Sensor de imagen** | 1/3" MagicPix CMOS |
| **Resolución máxima** | 3Mpx (2304 x 1296) |
| **Compresión** | H.264/H.265 |
| **Lente** | 4 mm (F2.0) / Ángulo de visión D:108° H: 89° |
| **Iluminación** | Iluminación mínima: 0.01 Lux Iluminación infrarroja: LED IR (7m) Iluminación blanca: MultiLED / Manual o ante detecciones Mejora nocturna por inteligencia artificial MagicPix |
| **Movimiento PT** | Movimiento motorizado remoto Rango horizontal: 0°~355° / Rango vertical: 0°~90° Autotracking: Seguimiento automático de movimiento en la imagen |
| **Detección** | Detección de movimiento estándar Detección de humanos integrada (gratuita) Detección de mascotas integrada (gratuita) |
| **Audio** | Audio bidireccional, Micrófono y Altavoz incorporados |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida) |
| **Interfaz de red** | Wi-Fi 2.4 GHz |
| **Acceso remoto** | App Smartphone VicoHome |
| **Servicio Cloud** | Servicio gratuito: notificaciones para detección de movimiento con grabación en nube (sobrescribe al llegar a 3 días o 0.5GB). Servicio bajo subscripción: incluye detección inteligente de personas, mascotas y área de interés. Diferentes planes según duración y almacenamiento (1 mes de prueba gratuito tras suscribirse). |
| **Alimentación** | AC 110 ~ 240 V / 1A |
| **Uso** | Interior |
| **Temp. funcionamiento** | -10º C ~ +45º C |
| **Dimensiones** | 73.5mm*73.5mm*160mm |

## Contenido

- Cámara IP
- Guía rápida de instalación
- Cable micro USB