Ficha técnica JM Distech

DS-1100KI(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Teclado IP

• Para control de DVR, NVR, decodificadores y Domos Motorizados marca Hikvision

• Conexiones RS485, RS-422, USB y Red

• Joystick 4 Axis

• Pantalla 7" LCD 1024x600

• Permite operación de video wall

• Permite integración con HikCentral

• Puede añadir dispositivos a través de SDK o protocolo ONVIF

• Permite 32 usuarios

Especificaciones

Modos de control	DVR, NVR, cámara IP, domo motorizado IP, decodificador, video wall y HikCentral.
Modo de comunicación	1 x RJ45 100M/1000M 1 x USB 2.0 1 x RS485 1 x RS422
Formato de vídeo	H.264, H.265
Capacidad	4 canales @1080p
Audio	1 entrada / 1 salida
Protocolos soportados	Pelco P/D, Hikvision y otros
Visualización	Pantalla 7" LCD 1024x600
Alimentación	DC 12 V / ≤ 15 W
Temperatura	-10ºC ~ +55ºC
Dimensiones	110 (Al) x 435 (An) x 193 (Fo) mm
Peso	2 kg

Contenido

• Teclado de control

• Alimentador