Ficha técnica JM Distech

DS-2CD1063G2-LIU(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

Esta cámara bullet fija de red proporciona vigilancia continua combinando la captura de imagen a color con la iluminación adaptable. Gracias al sistema Smart Hybrid Light, el equipo gestiona de forma automática la transición entre luz infrarroja discreta y luz blanca visible, activando esta última únicamente al detectar eventos de seguridad relevantes. Esto optimiza la recolección de pruebas visuales en color sin generar contaminación lumínica constante, resolviendo de manera eficiente la supervisión perimetral en entornos comerciales y residenciales nocturnos.

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Bullet IP

• 1/2.4" Progressive Scan CMOS

• 6 Megapixel (3200x1800)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y luz blanca alcance 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Micrófono integrado

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Megapíxel (3200x1800)
Tasa Main Stream	20 fps (3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	20 fps (1280×720, 640x480, 640×360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 105°, V: 55°, D: 127°
DORI	76 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 7 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m
Iluminación complementaria	Luz híbrida: IR alcance 30 m Luz blanca alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Audio	Micrófono integrado
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ AAC-LC
Audio bitrate	64 Kbps (G.711ulaw)/64 Kbps (G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 410 mA / 5 W máx. PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	66 mm (Al) x 69.1 mm (An) x 170.8 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	285 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision Value
- Material de instalación
- Instrucciones de uso