Ficha técnica JM Distech

DS-2CD1083G2-LIU(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Bullet IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840X2160)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y luz blanca alcance 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Micrófono integrado

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840X2160)
Tasa Main Stream	12.5 fps (3840X2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	12.5 fps (1280×720, 640x480, 640×360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 113°, V: 62°, D: 134°
DORI	79 m (D), 31 m (O), 15 m (R), 7 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m
Iluminación complementaria	Luz híbrida: IR alcance 30 m Luz blanca alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Audio	Micrófono integrado
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ AAC-LC
Audio bitrate	64 Kbps (G.711ulaw)/64 Kbps (G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 410 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	66 mm (Al) x 69.1 mm (An) x 170.8 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	285 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision Value
- Material de instalación
- Instrucciones de uso