Ficha técnica JM Distech

DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• IR CUT

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• WDR (120db)

• RJ-45 10/100M BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560 × 1440)
Tasa Main Stream	20 fps (2560 x 1440) / 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm (H: 100°, V: 55°, D: 117°)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con Infrarrojo
Iluminación infrarroja	LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	WDR (120db), BLC, 3D-DNR, AWB, AGC, ROI, Mirror
Detección de movimiento	Sí
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 400 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +50º C
Dimensiones	Ø 111 mm × 82.4 mm
Dimensiones de la base	Ø base 111 mm / Ø entre tornillos 100.4 mm / 3 tornillos
Peso	410 g

Contenido

- Cámara Domo IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso