Ficha técnica JM Distech

DS-2CD1H23G2-IZ(2.8-12mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Turret IP

• 1/2.9" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm

• 0 Lux

• EXIR IR alcance 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• DWDR

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	25 fps (1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640x480, 640×360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Varifocal motorizada 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 102.4~31.2°, V: 54.4~17.5°, D: 121.8~35.7°
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con EXIR IR alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 750 mA / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 129.4 mm x 116.4 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 129.4 mm / Ø entre tornillos 112.4 mm / 3 tornillos
Peso	605 g

Contenido

- Cámara Value Turret IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso