Ficha técnica JM Distech

DS-2CD2047G2H-LIU/SL(2.8mm)(eF)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Bullet IP

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida IR/luz blanca alcance 40 m

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Face Capture

• WDR (130 dB)

• 3D-DNR

• Micrófono y altavoz integrados

• Sirena y flash disuasorio

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Tasa Third Stream	10 fps (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 104°, V: 54.4°, D: 126.7°
DORI	61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux con luz híbrida
Iluminación nocturna	Luz híbrida IR/luz blanca alcance 40 m
Día/noche	ColorVu: imagen a color 24 horas
Mejoras de imagen	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Reconocimiento facial	Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Alarma disuasoria	Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps a 64 Kbps (AAC-LC)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 450 mA / 5.5 W máx. / PoE IEEE802.3af

Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Cubierta frontal: Metal Cuerpo: Metal Soporte: Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 74.4 mm x 179.2 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	525 g

Contenido

• Cámara Bullet IP Hikvision

• Material de instalación

• Instrucciones de uso