## Ficha técnica JM Distech

# DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D)

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Domo IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR alcance 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área)

• Face Capture

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | PRO |
| **Sensor de imagen** | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 2 Megapíxel (1920x1080) |
| **Tasa Main Stream** | 25 fps (1920×1080, 1280×720) |
| **Tasa Extra Stream** | 25 fps (640x480, 640×360) |
| **Tasa third stream** | 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640x480, 640×360) El third stream está disponible bajo ciertas configuraciones. |
| **Compresión** | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| **Bitrate** | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| **Óptica** | 2.8 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | H: 107°, V: 57°, D: 127° |
| **DORI** | 44 m (D), 17 m (O), 9 m (R), 4 m (I) |
| **Electronic Shutter** | 1/3~1/100.000 s |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m |
| **Día/noche** | Filtro mecánico ICR removible |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| **ANR** | Sí |
| **Detección de movimiento** | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo. |
| **Funciones inteligentes** | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo. |
| **Face Capture** | Sí |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| **Alarmas** | No dispone |
| **Audio** | Micrófono integrado |
| **Compresión de audio** | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| **Audio bitrate** | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Interoperabilidad** | ONVIF, ISAPI |
| **Alimentación** | DC 12 V / 500 mA / 6 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67, antivandálica IK10 |
| **Material** | Cuerpo: Aleación de aluminio Cúpula: Plástico |

| | |
|---|---|
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | Ø 121.4 mm x 92.2 mm (Al) |
| **Peso** | 570 g |

## Contenido

• Cámara Domo IP Hikvision

• Material de instalación

• Instrucciones de uso